

Kvaliteetsed tooted
sõiduautodele

**NESTE määrdematerjalid
ja jahutusvedelikud**



NESTE



SOOME KVALITEET SÕIDUAUTODELE

NESTE tooted – sõiduautode omanike usaldusväärne valik. NESTE määrdematerjalide valik töötatakse välja, arvestades põhjamaade keerulisi ilmastikutingimusi. Tehnika käivitamiseks ja kasutamiseks külmades ja arktilistes tingimustes on tarvis körgemate kasutusnäitajatega õlisid kui näiteks Kesk-Euroopa kliimatingimustes. Samas peavad õlid hästi töötama ka suvel, kui temperatuur võib tõusta üle 35 °C.

NESTE toodete kvaliteeti ja töökindlust testitakse iga päev — erinevates riikides ja erinevates tingimustes. Parimad tooted on tähistatud sinise märgiga "ADVANCED TECHNOLOGY BY NESTE". Märk näitab, et toodete valmistamisel on kasutatud uusimaid arenguid sellistes valdkondades nagu jõudlus, tõhusus ja kütusesäästlikkus, samuti pikk kasutusiga ja väiksem keskkonnamõju. NESTE on maailma suurim toldujäätmestest ja -jääkidest taastuvu diislikütuse tootja ning pakub taastuvenergia lahendusi lennu- ja plastitööstusele. NESTE on teenaja ka esmaklassiliste naftatoodete töötlemisel ning töötab välja vastutustundlikke lahendusi transpondri-, äri- ja tarbijavajaduste jaoks, aidates vähendada heitkoguseid, kasutades erinevaid taastuvaid tooteid. Lisaks õlidel sisaldb Neste tootevalik ka plastilisi määrdeid ja jahutusvedelikke, mis sobivad keeruliste kasutustingimuste korral.



**Määrdematerjalide ja jahutusvedelike valik
teie tehnika jaoks veebilehel www.nordlube.ee**

Kontrollige õlile esitatavaid nõudeid oma auto või muu tehnika kasutusjuhendist.

NESTE MOOTORI- JA TRANSMISSIOONIÖLIDE PAKENDITE KUJUNDUSE VÄRVILOOGIKA



Kuldne

Kõrgema klassi õlid, mis täidavad autotootjate uusimaid nõudmisi



Hõbedane

Kõrge kvaliteediga õlid, mis sobivad enamusele automarkidest



Sinine

Teised kvaliteetsed õlid

MOOTORIÖLID SÖIDUAUTODELE

Kõrgema klassi mootoriölid kindlatele automarkidele, millel on tehnikatoodete originaaltootjate heaksikiit (OEM)



Neste Pro+ F 5W-20



Täissünteetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SN-RC, SN, SM, SL, SJ
ACEA C5
ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2
Ford WSS-M2C-948-B, 948-A
Ford WSS-M2C-925-B, 925-A

OEM kinnitused:

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurepärane kütuse kokkuhoid
- Mootori erakordne puhtus
- Kaitseb kulumise eest

Neste Pro+ V 0W-20



Täissünteetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ACEA C5

OEM kinnitused:

Volvo VCC RBSO-2AE

- Suurepärane külmkäivitus
- Suur kütuse kokkuhoid
- Sobib ka hüdriidautodele
- Vähendab töhusalt hõordumist

Neste Pro+ FE 0W-30



Täissünteetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ACEA C2, ACEA A5/B5
API SP RC, SP, SN PLUS, SN
ILSAC GF-6A, GF-5

OEM kinnitused:

BMW Longlife12 FE
Ford WSS-M2C950-A
MB 227.61
MB 229.61

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurem kütuse kokkuhoid
- Vähendab heitgaaside hulka



Neste Pro+ W LL-IV 0W-20



Täissüntetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SN+, SN, SM, SL, SJ
ACEA C5
VW TL 52577

OEM kinnitused:
Porsche C20
VW 508 00/509 00

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurepärane kütuse kokkuhoid
- Mootori erakordne puhtus
- Vähendab heitgaaside hulka

Neste Pro+ W LL-III 0W-30



Täissüntetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ACEA C3
BMW LL-04 (2019-)
MB 229.31
MB 229.52

OEM kinnitused:
Porsche C30
MB 229.51
VW 504 00/507 00

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurepärane kütuse kokkuhoid
- Pikem vahetamise intervall
- Vähendab heitgaaside hulka

Neste Pro+ W LL-III 5W-30



Täissüntetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SN, SM, SL, SJ
ACEA C3
MB 229.31
Porsche C30
VW TL 52195
VW 501 01/502 00/503 01/505 00/503 00/506 00

OEM kinnitused:
BMW Longlife-04 (2019-)
MB 229.51
VW 504 00/VW 507 00
VW 501 01/502 00/503 01/505 00/503 00/506 00

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurem kütuse kokkuhoid
- Pikem vahetamise intervall
- Vähendab heitgaaside hulka

Kõrgema klassi mootoriõlid Low/Mid SAPS
(madal /keskmise sulfaattuha, Fosfori ja väävli tase),
mis täidavad ACEA klassifikatsiooni C-klassi nõudeid



Neste Pro+ M 0W-20



Täissüntetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL

ACEA C6, C5

ILSA GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3

BMW Longlife-14 FE+

Chrysler MS 12145

Fiat 9.55535-GSX

Ford WSS-M2C947-B1

Ford WSS-M2C962-A1

Jaguar Land Rover

STJLR.03.5006

OEM kinnitused:

BMW Longlife-17 FE+

MB 229.71

MB 229.72

Opel OV041547

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurepärane kütuse kokkuhoid
- Mootori erakordne puhtus
- Vähendab heitgaaside hulka

Neste Pro C2/C3 5W-30



Täissüntetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ACEA C2/C3

API SN, SM, SL, SJ

BMW Longlife-01 (-2018)

Fiat 9.55535-S1, 9.55535-S2,

9.55535-S3

GM dexos2

Opel OV0401547

OEM kinnitused:

BMW Longlife-04 (-2019)

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

VW 505 00/505 01

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurem kütuse kokkuhoid
- Pikem vahetamise intervall

Neste Pro C3 5W-40



Täissüntetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SN, SM, SL, SJ/CF

ACEA C3

BMW Longlife -04 (-2019)

Ford WSS-M2C917

GM dexos2

MB 226.5

Porsche A40

OEM kinnitused:

MB 229.31

Renault RN0700/RN0710

VW 505 00/505 01

- Suurepärane külmkäivitus
- Kütuse kokkuhoid
- Pikendab vahetamise intervalli
- Vähendab heitgaaside hulka



Neste Pro C4 5W-30



Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ACEA C4
MB 229.31

OEM kinnitused:
MB 226.51
Renault RN0720

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurem kütuse kokkuhoid
- Vähendab heitgaaside hulka

Neste Pro D1 0W-20



Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ
GM dexos 1 Gen 3, Gen 2
ILSAC GF-6, GF-5
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C962-A1

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurepärane kütuse kokkuhoid
- Mootori erakordne puhtus

Neste Pro+ 0W-30



Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SP, SN Plus, SN, SM
ACEA A5/B5

OEM kinnitused:
BMW Longlife-01 FE
MB 229.6
Renault RN0700
Volvo VCC95200377

- Suurepärane külmkäivitus
- Suurem kütuse kokkuhoid
- Pikem vahetamise intervall

Kõrgema klassi mootoriõlid Full SAPS, mis täidavad klassifikatsiooni ILSAC või ACEA klassifikatsiooni A- ja B-klassi nõudeid



Neste Pro 0W-40




Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SP, SN Plus, SN, SM, SL, SJ
ACEA A3/B4
MB 229.3

OEM kinnitused:

BMW Longlife-01
Ford WCC-M2C937-A
MB 229.5
Renault RN0700, RN0710
VW 502 00/505 00



Suurepärane külmkäivitus



Kütuse kokkuhoidu



Pikem vahetamise intervall

Neste Pro F 5W-30



Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SP, SN Plus, SN, SM
ACEA A5/B5

OEM Kinnitused:

Ford WSS-M2C913 - A, B, C,D
STJLR.03.5003
Renault RN0700



Suurepärane külmkäivitus



Suurem kütuse kokkuhoidu



Pikem vahetamise intervall

Neste Pro 5W-30



Täissünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:


API SL, SJ
ACEA A3/B4
MB 229.3

OEM Kinnitused:

BMW Longlife-01
MB 229.6
MB 226.5
Renault RN0700, RN0710
VW 502 00/505 00



Suurepärane külmkäivitus



Suurem kütuse kokkuhoidu



Pikem vahetamise intervall



Premium-klassi mootoriõlid Full SAPS,
mis vastavad ACEA, API ja OEM nõuetele

Neste Premium A3/B3 5W-40



Sünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505 00
MB 229.1

- Suurepärane külmkäivitus
- Kütuse kokkuhoidu
- Pikem vahetamise intervall

Neste Premium A3/B3 10W-40



Poolsünteetiline mootoriõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

- Suurepärane külmkäivitus
- Pikem vahetamise intervall
- Mootori terviklik kaitse





ÕLID TRANSMISSIOONI- JA HÜPODÜLEKANNETELE

Neste transmissiooniõlid kaitsevad
transmissioonisüsteemi osi kulumise eest kõrgetel
temperatuuridel ja tagavad suurepärase
määrdedekvaliteedi, sealjuures ka madalatel temperatuuridel.

Neste Pro Axle TDL 75W-90



Täissünteetiline universaaloli Total Drive Line jõuülekannetele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API GL-4/GL-5/MT-1
ArvinMeritor 0-76-N
Mack GO-J
MAN 341 type E3 (Eaton Fuller), MAN 342 type M3
MIL-PRF-2105E
SAE J2360

OEM kinnitused:

MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1
MB 235.8
Scania STO 1:1 G (STO 1:0), Scania STO 2:0 A FS
Volvo 97312
ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

- Suurepärased koormustaluvusomadused
- Lai kasutusvaldkond
- Erakordsest lai töötemperatuuride vahemik
- Vähendab hõordumist

Neste Pro Axle 75W-90



Täissünteetiline mootorioli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

SAE 75W-90
API GL-5
Mack GO-J
MAN 342 M2
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 12M, 16B, 17B, 19B

- Erakordsest lai töötemperatuuride vahemik
- Suurepärased koormustaluvusomadused
- Vähendab hõordumist
- Hea antioksüdantne stabilsus

Neste Axle LS 80W-90



Õli veosildade LS (Limited Slip) difentsiaalidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API GL-5
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 12C

OEM kinnitused:

ZF TE-ML 05C, 21C

- Suurepärased hõördeomadused
- Suurepärased koormustaluvusomadused



Neste Pro Gear 75W-80



Täissünteetiline transmissiooniõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API GL-4
Volvo 97307
ZF TE-ML 08, 13

OEM kinnitused:
MAN 341 Type Z4
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

- Erakordselt lai töötemperatuuride vahemik
- Suurepärased koormustaluvusomadused
- Hea antioksüdantne stabiilsus

Neste Pro Gear 75W-90



Täissünteetiline transmissiooniõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API GL-4
MIL-L-2105

- Erakordselt lai töötemperatuuride vahemik
- Suurepärased koormustaluvusomadused
- Hea antioksüdantne stabiilsus

Neste Gear GL-4 80W-90



Transmissiooniõli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API GL-4

- Hea antioksüdantne stabiilsus
- Hea kaitse kulumise eest



AUTOMAATKÄIGUKASTIÖLID



Neste ATF-X



Õli automaatkäigukastidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

Allison C-4
Ford Mercon
GM Dexron III, IIIE, IID, II, B
GM ATF Type A Suffix A
Volvo 97325, 97335, 97340
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

Vähendab hõõrdumist

Hea kaitse kulumise eest

Erakordsest lai töötemperatuuride vahemik

Neste Premium ATF Multi



Õli erinevate automarkide automaatkäigukastidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ATF:
Audi/Seat/Skoda/VW G 052 025-A2, G 052 055, G 052 162-A2, G 052 990/A2, G 053 025-A2, G 053 162-A1
Audi/Seat/Skoda/VW G 055 005-A/A1/A2, G 055 025-A2, G 055 162-A2/A6, G 055 540-A2, G 060 162/A2
Bentley PY112995PA
BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 400 272, 83 22 0 142 516, 83 22 0 24 359, 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720
BMW 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807
BMW ATF 3.0, ATF 3+, M-1375.4

Erakordsest lai töötemperatuuride vahemik

Vähendab hõõrdumist

Sobib pikkadeks vaheusvälpaadeks

Suurepärane kaitse kulumise eest

Caterpillar TO-2

Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA

Chrysler/Dodge/Jeep MS 7176 (ATF +), MS 7176D (ATF +2), MS 7176E (ATF +3), MS 9602 (ATF +4)

Daihatsu AMMIX ATF D-II, D-III SP

Fiat 9.55550-AV4

Ford Mercon, Mercon LV, Mercon SP, Mercon V, FNR5

Ford XL-12, XT-10 QLV, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM, XT-5-QM (V), XT-6-DSP (SP), XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMMF5

Ford 138-CJ, 166-H, 922-A1, 924-A, 938-A/SF

GM 1940700, 2217466, 2217466, 9985010, 9985835, 9986195, 12378515

GM 21005966, 88863400, 88863400, 88863401, 88900925, 93160393, 93165147

GM ATF, Type A, Type A Suffix A, Autotrak II, TASA, MOPAR

AS 68 RC (T-IV)



GM Dexron B, II, IID, IIE, III, IIIF, IIIG, IIIH, VI

Honda/Acura ATF-Z1, DW-1, Type 3.0, Type 3.1

Hyundai/Kia 040000C90SG, ATF Red-1K, NWS 9638, SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR

Isuzu 08200-9001, ATF-II, ATF-III, ATF-SP, SCS Fluid, Besco ATF III

Jaguar Land Rover 8432, JLM 20292, 21044, 20238, LR0022460, LR023288, TYK500050

MAN 339 Type D, Type F, V-1, V-2, Z-1, Z-2, Z-3

Maserati 231603

Mazda ATF 3317, D-II, F-1, FZ, M-III, M-V, N-1, S-1

MB 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 41, 91, NAG 1, NAG 2

Mitsubishi/Fuso ATF-A4, Diaqueen ATF PA, ATF-MA1, AW, J2, J3, SK, SP-II, SP-III, SP-IV

Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S, W

Peugeot/Citroën Z 000169756

Porsche 000 043 205 09, 000 043 205 28, 999 917 547 00 (A2), T-IV, Z 000 169 756

Renault DPO/AL4, Matic D2

Ssang yong DSIH 5M-66

Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700

Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, 2384K, 3314, 3317

Toyota ATF T-III, T-IV, Type T, WS

Volvo 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE 97342, PN

1161521, PN 1161540, PN 1161640, STD 1273.41

CVT

Audi/Seat/Skoda/VW Multitronic, TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180)

BMW Mini Cooper Mini Cooper 83 22 0 429 154, 83 22 0 136 376, ZF CVT V1

Chrysler/Dodge/Jeep CVT+4, NS-2

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, DFC, DFE, TC

Ford CFT, CVT 23, CVT 30, M2C199A, M2C928A, M2C933A, Mercon C

GM GM 1940713, 1940714, DEX-CVT, VT40

Honda/Acura CVT, HCF2, Multimatic HMMF (without starting clutch), Z-1 (CVT model, without starting clutch)

Hyundai/Kia CVT-J1, SP-CVT 1, SP III (CVT model), Special CVTY fluid

Mazda JWS 3320

MB 236.20, CVT28

MG Rover EM-CVT

Mitsubishi Diaqueen SP-III (CVT model only), Part # MZ320262

Mitsubishi MMC Diaqueen CVT Fluid J1, MMC Diaqueen CVT Fluid J4, MMC Diaqueen CVT Fluid J4+

Nissan Matic W, N-CVT, NS-1, -2, -2V, -3

Renault Matic CVT

Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG, K0425Y0710, NS-2

Subaru Lineartronic CV-30, CVT, CVT II, HT CVT, CVT III

Suzuki CVT Green 1, 1V, 2, CVTF 3320, CVTF TC, NS-2

Toyota/Lexus Fluid TC, Fluid FE

Volvo CVT 4959

Other:

Aisin Warner AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324

Allison C-3, C-4, C-4 (synthetic), TES-295, TES-389

Bosch TE-ML 09

JASO M315 1A, 1A-LV, 2A

Samsung SATF-D

Vickers M2950-S, I-286-S

Voith 55.6335.xx (G607), 55.6336.xx (G13636), Service Bulletin #013 and #118

ZF 3, 4, & 6 speed transmissions, 4HP20, 5HP19FL, 5HP20, 5HP24, M-1375.4, S671 090 281

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 09X, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 17C, 21L

ZF Lifeguardfluid 5, 6, 6+, 8, 9

MOOTORIÖLID LUMESAANIDELE, MOOTORRATASTELE, MOPEEDIDELE, SKUUTRITELE, MOOTORSAAGIDELE JA RIMMOOTORITELE



Neste Pro Bike 10W-40



Täissünteetiline mootoriöli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API SN, SM, SL, SJ
JASO MA-2



Hea külmkäivitus



Pikk vahetusvälj



Sobib ölivannis siduritele

Neste Super Racing 2T



Täissünteetiline kahetaktiline öli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API TC++
Husqvarna 266
ISO EGD
JASO FC
Piaggio Hexagon



Hea määrddevõime



Hea vastupidavus
kõrgetele
temperatuuridele



Madal suitsusus

Neste Super 2T



Sünteetiline kahetaktiline öli

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API TC
CEC TSC-3



Madal
tuhasisaldus



Määrimissüsteemidele
dosatori ja
eelsegamisega



Vähe sadet

Neste Marine 2T



Kahetaktiline öli rippmootoritele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

API TD
NMMA TC-W3



Määrimissüsteemidele
dosatori ja
eelsegamisega



Tuhavaba



Vähe sadet



PLASTILISED MÄÄRDED

Neste plastilised määrded tagavad keerulistes tingimustes kasutatavatele sõidukitele pikaajalise optimaalse kaitse.

Neste MP Grease



Universaalmääre sõidukitele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2
NLGI 2



Lai kasutusvaldkond

- Hea kaitse kulumise eest ja head koormustaluvsomadused
- Head korrosionivastased omadused
- Hea kleepuvus metallipindadele

Neste Superlix EP 2



Kõrgema klassi määre sõidukitele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2
VOLVO Std 1277.2
NLGI GC-LB
NLGI 2

- Hea kuumakindlus
- Talub hästi mehaanilisi koormusi
- Kõrge tilkumistemperatuur
- Hea kaitse kulumise eest ja head koormustaluvsomadused

PIDURIVEDELIK

Neste Pro Brake Fluid



Kõrgema klassi pidurivedelik

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6



Lai kasutusvaldkond



Hea kuumakindlus



Suurepärane korrosionikaitse erinevate metallide puhul



Ühildub mitmete tihendimaterjalidega

JAHUTUSVEDELIKUD

Tänu tõhusatele lisanditele kaitsevad Neste jahutusvedelikud mootorit ja jahutussüsteemi nii madalate kui kõrgeate temperatuuride puhul.



Neste Pro+ Coolant M ja Ready*



Kontsentraat ja kasutusvalmis pikkade vahetusvälpadega jahutusvedelik paljudele automarkidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ASTM D3306 Cummins CES 14603
Type I (Type III*) Deutz DQC CC-14
ASTM D4985 MAN 324 Typ Si-OAT
BS 6580:2010 MB 326.5*
SAE J1034 MB 326.6*
AFNOR NFR 15-601 MTU MTL 5048
AS 2108-2004 Porsche (1996)
China GB 29743-2013 Scania (2008)
CUNA NC 956-16 VW (G12++) TL-774 G
JIS K 2234:2206,
PN-C 40007:2000 OEM kinnitused:
SANS 1251:2005 MB 325.5, 325.6
ÖNORM V 5123
Liebherr LH-01-COL3A

- Hübriidne orgaanilise happe tehnoloogia (Si-OAT)
- Ei sisalda nitriteid
- Suurepärane külmumisvastane kaitse
- Maksimaalne korrosionikaitse

Neste Pro+ Coolant W-II ja Ready*



Kontsentraat ja kasutusvalmis pikkade vahetusvälpadega jahutusvedelik paljudele automarkidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

VW G12 EVO (TL 774-L)
VW G13 (TL-774J)
VW G12++ (TL-774G)
VW G12+ (TL-774F)
VW G11 (TL-774C)
BMW LC 87, LC 97, LC 18
Alfa Romeo, Fiat, Lancia 9.55523
Chrysler MS 7170
Opel / GME L1301
MAN 324NF, MAN 324 Si-OAT
MWM 0199-99-2091/12
Iveco standard 18-1830
Cummins 85T8-2
MB 325.5
Deutz DQC CA-14
Ford ESD-M97B49-A
Volvo Cars 128 6083/002
JI Case JIC-501
MTU / Rolls Royce MTL 5048
Toyota 1WW/2WW Engine

- Hübriidtehnoloogia
- Ei sisalda nitriteid
- Suurepärane külmumisvastane kaitse
- Maksimaalne korrosionikaitse



Neste Pro Coolant P-Hybrid

Neste Pro Coolant P-Hybrid sobib kasutamiseks nii originaalseadmete tootjate elektri-, hübrid- kui ka sisepõlemismootorites: Alfa, Romeo, Alpine, Citroën, Daewoo, Daihatsu, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota Neste Pro Coolant P-Hybrid vastab paljudele raskeveokite originaalseadmete tootjate nõuetele teatud mudelites, nagu Caterpillar, DAF, Ford (USA), GAZ, Hino, Mack, MAZ, Volvo.

Neste Pro Coolant XLC ja Ready*



Kontsentraat ja kasutusvalmis pikkade vahetusvälpadega jahutusvedelik paljudele automarkidele

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ASTM D3306 Type I
ASTM D4985
ASTM D6210 Type I-FF
BS 6580:2010
JASO M325
SAE J1034
AFNOR NFR 15-601
Deutz DQC CB-14
Ford WSS-M97B44-D
GM 6277M (B040 1065)
Jaguar
Landrover STJLR 651.5003
JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)

MACK 014 GS 17009
MAN 324 Typ SNF
MB 326.3*
Renault 41-01-001/-S Type D
VW TL-774 F (G12+)

OEM kinnitused:
MB 325.3

- Orgaanilise happe tehnoloogia (OAT)
- Ei sisalda silikaate
- Suurepärasne külmumisvastane kaitse
- Maksimaalne korrosionikaitse

Neste Special Coolant ja Ready*



Kontsentraat ja kasutusvalmis jahutusvedelik

Täidab või ületab spetsifikatsiooni nõudeid:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010
NF R 15-601

- Hea külmumisvastane kaitse

*Lisaks kontsentraadile on tootevalikus ka kasutusvalmis jahutusvedelik.

Kasutusvalmis vedeliku nimetus tähistatakse täiendiga Ready. Näiteks Neste Pro+ Coolant B Ready.

Kasutusvalmis vedelike karakteristikud, mis erinevad kontsentraadi karakteristikustest, on toodud sulgudes. Näiteks (Type III*)

Teave Neste toodete kohta
veebilehel www.nordlube.ee

Edasimüüja:

